

سیستم هوشمند اعلام حریق
Intelligent Fire Alarm System



حفاظت و امنیت
هوشمند

امکانات

- قابلیت بسته شدن کانال دود و یا حرارت و تغییر حساسیت سنسورها در زمان‌های مختلف
- امکان تعریف سطوح مختلف دود و حرارت تا پانزده حالت به ازای هر دتکتور
- دارای CPU مستقل برای بررسی شرایط محیط در هر لحظه
- امکان استفاده از سنسورها در شرایط سخت الکتریکی و سازگاری با شرایط مغناطیسی (EMC)
- دارای ایزولاتور درون ساخت (Built-in Isolator)
- کالیبره شدن خودکار و تست سیستم داخلی دتکتور در هر ۵ ساعت
- آنالیز اطلاعات ورودی برای فرمان آلام (Fire)
- حداکثر ۵ ثانیه
- دارای چراغ نشانه‌گر با زاویه دید ۳۶۰
- دارای چراغ مخصوص برای نشان دادن عملکرد صحیح شستی

DUONET	QUADNET
	
<ul style="list-style-type: none"> ■ پنل دو Loop (یک Loop استاندارد و قابل افزایش به دو Loop) ■ امکان افزودن 200 تجهیز آدرس پذیر در هر Loop ■ قابلیت پشتیبانی از 400 تجهیز ■ امکان تعریف 128 ناحیه برای هر پانل ■ قابلیت ماندگاری باتری : 7Ah ■ امکان ذخیره 1000 رویداد آخر 	<ul style="list-style-type: none"> ■ پنل چهار Loop (یک Loop استاندارد و قابل افزایش به چهار Loop) ■ امکان افزودن 200 تجهیز آدرس پذیر در هر Loop ■ پشتیبانی از 800 تجهیز ■ امکان تعریف 128 ناحیه برای هر پانل ■ ظرفیت باتری : 17Ah ■ امکان ذخیره 1000 رویداد آخر

					
آژیر و فلاش	فلاش فضای باز (ضدآب)	آژیر فضای باز (ضدآب)	آژیر Hatari	آژیر و فلاش	آژیر دیواری
					
شستی	دتکتور ASD	شستی هوشمند آدرس پذیر	شستی هوشمند متعارف	ماژول ورودی/خروجی	دتکتور ASD با آژیر

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی
 پلاک ۳۰۰ (مجتمع نیلی)
 تلفن ۲-۸۸۵۱۵۱۳۱
 ۳-۸۸۵۰۵۳۰۰
 دورنگار ۸۸۷۳۷۱۹۰
www.payesh-energy.ir
info@payesh-energy.ir

Fike®

