

سیستم هوشمند اعلام حریق
Intelligent Fire Alarm System




حفاظت و امنیت
هوشمند

امکانات


- قابلیت بسته شدن کانال دود و یا حرارت و تغییر حساسیت سنسورها در زمان‌های مختلف
- امکان تعریف سطوح مختلف دود و حرارت تا پانزده حالت به ازای هر دتکتور
- دارای CPU مستقل برای بررسی شرایط محیط در هر لحظه
- امکان استفاده از سنسورها در شرایط سخت الکتریکی و سازگاری با شرایط مغناطیسی (EMC)
- دارای ایزولاتور درون ساخت (Built-in Isolator)
- کالیبره شدن خودکار و تست سیستم داخلی دتکتور در هر ۵ ساعت
- آنالیز اطلاعات ورودی برای فرمان آلام (Fire)
- حداکثر ۵ ثانیه
- دارای چراغ نشانه‌گر با زاویه دید ۳۶۰
- دارای چراغ مخصوص برای نشان دادن عملکرد صحیح شستی

DUONET



- پنل دو Loop (یک Loop استاندارد و قابل افزایش به دو Loop)
- امکان افزودن 200 تجهیز آدرس‌پذیر در هر Loop
- قابلیت پشتیبانی از 400 تجهیز
- امکان تعریف 128 ناحیه برای هر پانل
- قابلیت ماندگاری باتری : 7Ah
- امکان ذخیره 1000 رویداد آخر

QUADNET



- پنل چهار Loop (یک Loop استاندارد و قابل افزایش به چهار Loop)
- امکان افزودن 200 تجهیز آدرس‌پذیر در هر Loop
- پشتیبانی از 800 تجهیز
- امکان تعریف 128 ناحیه برای هر پانل
- ظرفیت باتری : 17Ah
- امکان ذخیره 1000 رویداد آخر



آژیر و فلاش



فلاش فضای باز (ضدآب)



آژیر فضای باز (ضدآب)



آژیر Hatari



آژیر و فلاش



آژیر دیواری



شستی



دتکتور ASD



شستی هوشمند آدرس‌پذیر



شستی هوشمند متعارف



ماژول ورودی/خروجی



دتکتور ASD با آژیر

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی
 پلاک ۳۰۰ (مجتمع نیلی)
 تلفن ۲-۸۸۵۱۵۱۳۱
 ۳-۸۸۵۰۵۳۰۰
 دورنگار ۸۸۷۳۷۱۹۰
www.payesh-energy.ir
info@payesh-energy.ir

Fike®

